

# SHOWCASE (HSC)

- FÜR PERFEKTEN GENUSS

*Sie haben Wünsche?*

*Wir haben Lösungen.*

Überzeugen Sie sich von der exklusiven Präsentationsmöglichkeit für Ihre frischen Produkte:

z. B. für Pralinen, Schokolade, Snacks, Kuchen, Torten, Käse, Salate in GN-Behältern, Feinkost etc.



EINFACH DAS **BESTE**

Neben unserem Standardprogramm liefern wir individuelle Fertigungen nach Wunsch!



# SHOWCASES



„Stockholm“, mit eckigem Glasaufsatz



„Oslo“, mit schrägem Glasaufsatz



„Kopenhagen“, mit gewölbtem Glasaufsatz

Wählen Sie:

Modell „Kopenhagen“ für Tortenkühlung

Modell „Oslo“ für Pralinen-/Schokoladenkühlung

Modell „Stockholm“ für Kuchen-/Snackkühlung

Modell „Bergen“ für GN-Kühlung bis 65 mm

Modell „Göteborg“ für GN-Kühlung bis 200 mm

Form des Glasaufsatzes: gewölbt, schräg, eckig

- ✗ ganzseitig geschlossener Glasaufsatz mit praktischen Glasschiebetüren oder mit eleganten Glasdrehüren
- ✗ filigrane Optik durch nahezu rahmenlose Bauweise
- ✗ individuelle Gestaltung Ihrer Ladenzeile
- ✗ optimale Kühlung durch zirkulierende Umluft
- ✗ passend für Gastro-Norm-Behälter, Kuchenbleche, Tortenplatten und Pralinenbleche
- ✗ hervorragende, übersichtliche Präsentationsmöglichkeiten mit 2, 3 oder mehr beleuchteten Auslagen (platz- und energiesparend)
- ✗ auch für den SB-Bereich, kundenseitig offen oder mit SB-Klappen



bedienerseitig  
elegante Glasdrehüren



oder  
praktische Glasschiebetüren

# für Torten, Pralinen/Schokolade, Kuchen/Snacks, Salate, Käse, Feinkost

## Technische Angaben:

### Kühlkorpus:

- Innenmantel umlaufend mit 15 mm Auflagerand in Edelstahl (1.4301) gebürstet
- Boden mit Gefälle zum 1 ¼"-Ablauf
- eingebauter, beschichteter Lamellenverdampfer
- Edelstahl-Expansionsventil R 134a
- Lüfter 2,2 W/24 V DC (geräuschfrei durch schwingungsgedämpfte Lagerung)
- Hebelifte rechts und links
- Außenmantel aus verzinktem Stahlblech
- fugenlose Isolierung

### Danfoss-Kälteaggregat o. ä.

(max. 32 °C Umgebungstemperatur):

- Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- Druckschalter
- Filtertrockner
- Schauglas
- kältetechnisch schraubbare Schnellkupplungen oder montierte Transporthalterung (unter der Wanne befestigt)

### elektronische Komfortsteuerung Typ 31/Typ 35:

- ST-BUS-Schnittstelle für Vernetzung (Datenaufzeichnung nach HACCP)
- digitale Temperaturanzeige
- Alarmfunktion mit Notlaufbetrieb
- Hauptschalter, Klimaschalter und Schalter für Beleuchtung
- frontseitig spritzwassergeschützt (IP 65)
- Abtauautomatik und Fühler
- rückseitig mechanisch und farblich codierte Steckverbinder
- Drehzahlsteller zur Regulierung der Lüfter
- integrierte 24 V DC Gleichstrom-Versorgung
- Spannung 230 V/50 Hz/16 A
- werkseitig auf entsprechende Waren-Kühltemperatur programmiert

### Form des Glasaufsatzes (Kundenseite):

gewölbt, schräg oder eckig



leichte Reinigung des beschichteten Lamellenverdampfers mittels Hebelift



bewegliche und herausnehmbare Frontscheibe zur leichten Reinigung, eingebaut



Edelstahl-Ablauf 1 ¼", starkes Gefälle durch tiefgezogene Softline-Kanten



✗ Unser Showcase ist auf Wunsch auch mit Isolierverglasung (links) oder für den SB-Bereich (unten) erhältlich.



Kabelkanal, im Rahmen integriert



Halterung für Frontscheibe, geschlossen



# SHOWCASE - verschiedene Ausführungen



„Oslo“, mit gewölbtem Glasaufsatz



„Bergen“, mit gewölbtem Glasaufsatz



„Göteborg“, mit eckigem Glasaufsatz



„Kopenhagen“, mit schrägem Glasaufsatz

Senden Sie uns Ihre Skizze; Sie erhalten kurzfristig ein Angebot.  
Fax: +49 4444 201-111 oder E-Mail: [info@hagola.de](mailto:info@hagola.de)



HAGOLA Gastronomie-Technik GmbH + Co. KG  
Hagolastraße 2 • 49424 Goldenstedt/Germany  
Tel.: +49 4444 201-0 • Fax: +49 4444 201-111  
[www.hagola.de](http://www.hagola.de) • E-Mail: [info@hagola.de](mailto:info@hagola.de)

BERATUNG, VERKAUF, SERVICE:

Technische Änderungen vorbehalten!

Art.-Nr. 296032 10/2012